



Groß- und Einzelhandel  
mit Bauelementen

Fenster, Türen und Rolläden

W. Glowczewski  
Rostockstraße 22 • 38124 Braunschweig  
+49 173 - 801 22 66  
[info@fenster-braunschweig.com](mailto:info@fenster-braunschweig.com)

Ihr Preis-Leistungs-Profi

**ALUHAUS Deutschland**  
Ibbenbürener Str. 84-88, 49479 Ibbenbüren  
Tel.: 05451 54583773, Fax: 05451 54583790  
[info@aluhaus.com.de](mailto:info@aluhaus.com.de), [www.aluhaus.com.de](http://www.aluhaus.com.de)



Groß- und Einzelhandel  
mit Bauelementen  
Fenster, Türen und Rolläden  
W. Glowczewski  
Rostockstraße 22 • 38124 Braunschweig  
+49 173 - 801 22 66  
[info@fenster-braunschweig.com](mailto:info@fenster-braunschweig.com)

Ihr Preis-Leistungs-Profi



PFLEGE- UND REINIGUNGSHINWEISE FÜR  
ALUMINIUM-EINGANGSTÜREN VON ALUHAUS



## PFLEGE UND REINIGUNG VON PULVERBESCHICHTETEN OBERFLÄCHEN

- Jegliche Art von Reinigung sollte zunächst auf einer optisch unbedenklichen Testfläche ausprobiert werden, um mögliche Farbveränderungen und Schäden auszuschließen.
- Schmutz sollte stets schnellstmöglich entfernt werden.
- Leichthaftende Verschmutzungen können mit lauwarmem Wasser und einem weichen Tuch entfernt werden. Eine trockene Reinigung sollte grundsätzlich vermieden werden, da sonst Kratzer auf der Oberfläche entstehen können.
- Sollte die beschriebene Reinigung mit Wasser nicht ausreichen, kann eine weiche Bürste oder ein nicht scheuerndes Tuch mit einem neutralen Reinigungsmittel oder neutralem Autoshampoo zur Reinigung genutzt werden.
- Nach der Reinigung die Oberfläche stets gründlich mit Wasser abspülen.
- Fensterleder- oder Mikrofasertücher eignen sich, um rückbleibende Wischspuren und Wassertropfen zu entfernen.
- Benutzen Sie keine Stahlwolle, Schaber, Schleifpapiere oder Scheuermittel, da diese die beschichtete Oberfläche dauerhaft zerkratzen können.
- Benutzen Sie keine Lösungsmittel, alkalischen Reiniger oder Säure-reiniger, auch nicht verdünnt.
- Die Benutzung von hartem, kalkhaltigem Wasser wird nicht empfohlen und kann zu langanhaltenden Verschmutzungen der Beschichtung führen.
- Die Reinigung bei starker Hitze durch Sonneneinstrahlung sollte vermieden werden.

## PFLEGE UND REINIGUNG VON BESONDEREN OBERFLÄCHEN

- Die Reinigung metallischer Beschichtungen bedarf besonderer Vorsicht. Für die Reinigung wird ein neutrales Reinigungsmittel oder Autoshampoo empfohlen. Jegliche Art von Scheuern und Polieren sollte vermieden werden und kann zu Verfärbungen und unwideruflichen Schäden der Beschichtung führen.
- Für die Reinigung von matten Oberflächen wird ein neutrales Reinigungsmittel empfohlen. Jegliche Art von Scheuern und Polieren sollte vermieden werden und kann den Glanzgrad beschädigen.
- Schließzylinder, sowie alle beweglichen Teile und Verschlusstellen, sollten ein- bis zweimal jährlich mit harzfreiem Öl behandelt werden (kein Graphit verwenden!). Bei selbstverriegelnden Schlossern sollte der Haupt- und Zusatzfallenriegel mindestens einmal jährlich überprüft werden.
- Türbänder sind wartungsfrei und sollten deshalb weder geölt noch eingefettet werden.

## REGELMÄSSIGKEIT DER PFLEGE/REINIGUNG

- Als generelle Regel sollten beschichtete Oberflächen unter normalen Umwelteinflüssen einmal jährlich gereinigt werden.
- In Gebieten mit stärkeren Umwelteinflüssen, besonders in Küsten- und Industriegebieten sowie in Schwimm- und Freizeitbädern, sollte die Reinigung alle 3 Monate durchgeführt werden.

